



Pos. nr. / asukoht	Kirjeldus	Parameetrid	Pilt	Koosus
POS. 80316	Tootja Tootja	Trilux Trilux	 	12
Valgustid 15-meetristel mastidel. Kinnitus T-konsoolile. 2 valgustit ühel mastil	Toote nimetus	LnFit70-AM11L/58500-740 1G1L ET, 7218851		
	Toote valgustusdisaini kujunduslik sobivus vastavalt valgustuse kontseptsioonile, lähteülesandele, sh valgusti arhitektuurilis-kujunduslik sobivus	JAH		
	Toote vastavus standardile EVS_EN_62722_2_1_2016	JAH		
	Link tootele	https://www.trilux.com/products/en/LnFit-70-AM11L-58500-740-1G1L-ETDD		
	Valgusti eluiga (L80 tq 25 °C)	L80(tq 20 °C) = 100,000 h		
	Nimivõimsus	400 W		
	Valgusallika valgusvoog (luumenit)	N/A		
	Valgusti valgusvoog (pärast optilisi ja termilisi kadusid)	58500 lm		
	Efektiivsus lm/W	146 lm/W		
	Kaitseaste IP	IP66		
	Löögikindlus	IK06		
Värviastatusindeks	Ra>70			
Lubatud keskkonnatemperatuur (ta):	-40 °C - +70 °C			
Valgusti kaal	18,3 kg			
Süüteseade (ON-OFF / Astmeline dim / DALI)	ON-OFF			
Garantii	5 aastat			
Optika / valgusjaotus	Ettevalgustav asümmeetriline lai valgusjaotus			
Varuosade saadavus	Vähemalt 10 aastat peale paigaldust			
Korpuse materjal	Kõrgsurve alumiiniumist korpus			
Viimistlus	Pubervärvitud, RAL9005			
Lisainfo	LED-prozektorvalgusti välalade valgustamiseks. Reguleeritav krunstein 0°, 5°, 15°. Komplektis paigalduskaabel 17m. Elektriliste ühenduste teostamiseks valgusti korpusit avama ei pea.			

POS. 80316	Tootja Tootja	Trilux Trilux	 	1
Valgusti 8-meetrisel mastil, otse tipus.	Toote nimetus	LIQ 70-AB7L-LR/6800-740 8G1S ET, 6440140		
	Toote valgustusdisaini kujunduslik sobivus vastavalt valgustuse kontseptsioonile, lähteülesandele, sh valgusti arhitektuurilis-kujunduslik sobivus	JAH		
	Toote vastavus standardile EVS_EN_62722_2_1_2016	JAH		
	Link tootele	https://www.trilux.com/products/pdf/ENG010124346.pdf?fileName=		
	Valgusti eluiga (L80 tq 25 °C)	L80(tq 25 °C) = 100,000 h		
	Nimivõimsus	53 W		
	Valgusallika valgusvoog (luumenit)	N/A		
	Valgusti valgusvoog (pärast optilisi ja termilisi kadusid)	6800 lm		
	Efektiivsus lm/W	128 lm/W		
	Kaitseaste IP	IP66		
	Löögikindlus	IK08		
Värviastatusindeks	Ra>70			
Lubatud keskkonnatemperatuur (ta):	-40 °C - +40 °C			
Valgusti kaal	17,2 kg			
Süüteseade (ON-OFF / Astmeline dim / DALI)	Automaatne võimsuse vähendamine 40%-ni alates kella 22:00 kuni 07:00 ni			
Garantii	5 aastat			
Optika / valgusjaotus	Külgedele valgustav asümmeetriline valgusjaotus			
Varuosade saadavus	Vähemalt 10 aastat peale paigaldust			
Korpuse materjal	Kõrgsurve alumiiniumist korpus			
Viimistlus	Pubervärvitud, Tumehall			
Lisainfo	LED-valgusti välalade valgustamiseks. MLT (Multi-Lens Technology) tehnoloogial valgusjaotus. Reguleeritav krunstein 0° - 90°. Komplektis paigalduskaabel 10m. Elektriliste ühenduste teostamiseks valgusti korpusit avama ei pea.			

POS.	Tootja Tootja	Trilux Trilux	 	2
Kinnitus pinnapealselt lakke	Toote nimetus	Aragon 1200 LED2300-840 ET, 6332840		
	Toote valgustusdisaini kujunduslik sobivus vastavalt valgustuse kontseptsioonile, lähteülesandele, sh valgusti arhitektuurilis-kujunduslik sobivus	JAH		
	Toote vastavus standardile EVS_EN_62722_2_1_2016	JAH		
	Link tootele	https://www.trilux.com/products/en/Aragon-1200-LED2300-840-ET/		
	Valgusti eluiga (L80 tq 25 °C)	L80(tq 25 °C) = 50,000 h.		
	Nimivõimsus	19 W		
	Valgusallika valgusvoog (luumenit)	N/A		
	Valgusti valgusvoog (pärast optilisi ja termilisi kadusid)	2500 lm		
	Efektiivsus lm/W	132 lm/W		
	Kaitseaste IP	IP66		
	Löögikindlus	IK08		
Värviastatusindeks	Ra>80			
Lubatud keskkonnatemperatuur (ta):	(ta): -25 °C - +35 °C			
Valgusti kaal				
Süüteseade (ON-OFF / Astmeline dim / DALI)	ON-OFF			
Garantii	5 aastat			
Optika / valgusjaotus	Asümmeetriline lai valgusjaotus			
Varuosade saadavus	N/A			
Korpuse materjal	Polikarbonaat			
Viimistlus	Hall			
Lisainfo	WIELAND kiirhenduspistik. Elektriliste ühenduste teostamiseks valgusti korpusit avama ei pea.			