








TÄHIS	ARV (v/p)	SKEEM	AVA MÕÖT (axh)	MÄRKUSED
VI-1	1		2000 x 2300	metallist soojustatud välisuks värvitoon: valge (näiteks RAL9010, Pure white) klaas: 3 x klaaspaket, kirgas jalaplekk: roostevaba teras, harjatud uksepakett: mitte kõrgem kui 10mm käepide: roostevaba teras, poleeritud isesulguv: sulgur aeglustiga sulused: hõtkikas, passiivsel poolel kergriv (kinnriv) igapäevaselt kasutatakse parempoolset uksetüübi
VI-2	1		1600 x 2300	metallist soojustatud välisuks värvitoon: valge (näiteks RAL9010, Pure white) klaas: 3 x klaaspaket, kirgas jalaplekk: roostevaba teras, harjatud uksepakett: mitte kõrgem kui 10mm käepide: roostevaba teras, poleeritud isesulguv: sulgur aeglustiga sulused: hõtkikas, passiivsel poolel kergriv (kinnriv) igapäevaselt kasutatakse parempoolset uksetüübi
VI-3	1		1800 x 2100	puidust soojustatud välisuks värvitoon: hallikasbeez (näiteks RAL1035, Pearl beige) uksepakett: jalaplekk: roostevaba teras, harjatud sulused: täpsustatakse ukse tootjaga igapäevaselt kasutatakse vasakpoolset uksetüübi
KI-1	6/6		900 x 2100	korteriuks silauks värvitoon: kollaskashall (näiteks RAL7034, Yellow grey) uksepakett: sulused: täpsustatakse ukse tootjaga tüüptähtkeiks: EI-15
KI-2	2/2		1000 x 2100	korteriuks silauks värvitoon: kollaskashall (näiteks RAL7034, Yellow grey) uksepakett: kinnitõmbamise käepide 1000mm kõrgusel põrandast ja 200mm kaugusel hingedeepoolsest servast sulused: täpsustatakse ukse tootjaga tüüptähtkeiks: EI-15
NI-1	6/6		800 x 2100	mäike ruumi uks - niiskuskindlam uks silauks värvitoon: valge uksepakett: sulused: täpsustatakse ukse tootjaga
NI-2	-/2		1000 x 2100	niisak ruumi uks - niiskuskindlam uks silauks värvitoon: rohkekashall (näiteks RAL7033, Cement grey) uksepakett: kinnitõmbamise käepide 1000mm kõrgusel põrandast ja 200mm kaugusel hingedeepoolsest servast sulused: täpsustatakse ukse tootjaga
LI-1	2		1000 x 2100	lühikariduks silauks värvitoon: rohkekashall (näiteks RAL7033, Cement grey) alumine siin uputatud põrandasse sulused: täpsustatakse ukse tootjaga

TÄHIS	ARV (v/p)	SKEEM	AVA MÕÖT (axh)	MÄRKUSED
SU-1	1		1800 x 2100	siseluks sileuks värvitoon: valge jalaplekk: roostevaba teras, harjatud uksepakuga sulustet: täpsustatakse ukse tootjaga igapäevaseks kasutatakse paramepoolset ukserihta
SU-2	1/1		800 x 2100	siseluks sileuks värvitoon: valge uksepakuga sulustet: täpsustatakse ukse tootjaga
SU-3	-/3		1000 x 2100	siseluks sileuks värvitoon: valge uksepak: mitte kõrgem kui 20mm sulustet: täpsustatakse ukse tootjaga * plaanil tähistatud turvauks
SU-4	1/-		1000 x 2100	siseluks sileuks värvitoon: valge uksepakuga kinnitõmbamise käepide 1000mm kõrgusel põrandast ja 200mm kaugusel hingede poolsest servast sulustet: täpsustatakse ukse tootjaga
SU-5	1/1		900 x 2100	siseluks sileuks värvitoon: valge uksepakuga sulustet: täpsustatakse ukse tootjaga
SU-6	-/1		800 x 2100	siseluks sileuks värvitoon: valge uksepakuga sulustet: täpsustatakse ukse tootjaga helitõkkeuks: 30 dB
SU-7	1/-		900 x 2100	siseluks sileuks värvitoon: valge uksepakuga sulustet: täpsustatakse ukse tootjaga tuletõkkeuks: EI-15

MÄRKUSED: 1. enne uste tellimist kontrollida kõik mõõdud kohapeal 2. uste eskiisid vaadata eelneva avamise protokollist 3. mõõdud on antud millimeetrites				
		11061		
MTR EP 10053747-0001		Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu küla, Raamatukogu tee 2 Paistu sotsiaalkeskuse põhiprojekt		
Direktor	J. Must	straadum osa leht / lehti	PP AR 11/16	AS VILJANDI EKE PROJEKT
Arhitekt	K. Illisson			
USTE SPETSIFIKATSIOON 1 M 1 : 100		AS VILJANDI EKE PROJEKT		
AS VILJANDI EKE PROJEKT LOATA KASUTAMINE JA PALJUNDAMINE KEELATUD				