

D81-S70 | D81-S70 LED

Nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks



Glamox D81 on valik allvalgusteid nii sise- kui välistingimustes kasutamiseks. Saadaval eri suurustes, võimsustega ja paigalduslahendustega.

D81-S70 on kompaktne pindpaigaldatav Ø70 allvalgusti 12V ja 230V lampidele. Valgusti korpus on valmistatud survevalualumiiniumist. Lisakaitseks fosforkroomitud, millele järgneb esimese kihina epoksiidpulbervärviga ja teise kihina polüesterpulbervärviga katmist. Saadaval laia või kitsast valgusjaotust pakkuva anodeeritud alumiiniumist reflektoriga ja varustatud matistatud karastatud esiklaasiga. 12V transformator tuleb eraldi tellida.

D81-S70 on saadaval ka LED valgusallikaga - sooja või külma valgusega.

D81-S on saadaval ka suuremate mõõtmetega - D81-S130 ja D81-S180.

D81-S70 | D81-S70 LED

TEHNILINE KIRJELDUS

VALGUSALLIKAS

230V halogeenlamp (QPAR-CB16) 35W
12V halogeenlamp (QR-CBC51) 35W
LED

LIITSEADE

12V transformaatore tuleb tellida eraldi.

KORPUSE MATERJAL JA VÄRVUS

Valgusti korpus on valmistatud survevalualumiiniumist.
Fosforkroomitud lisakaitse eesmärgil ja viimistletud musta polüesterpulbervärviga. Karastatud turvaklaasist kate.
Silikoontihend. Kruvid roostevabast terasest.

PAIGALDUS

Paigaldamiseks vahetult lakke.

LISATARVIKUD


12V transformaatore

ÜHENDAMINE

1 x M16 kaablisend (Ø4, 5 - 10 mm). 3-osaline 2,5 mm² klemmliist.

Välistingimustesse paigaldamisel tuleb kasutada sobilikke painduvaid kaableid, mis tagaksid kaablisurve tiheduse..

MÕÕDUD



D81-S70

D81-S70 | D81-S70 LED

GALERII



D81-S

