Ruumi nr Üldnõuded	Ruumi nimetus	Põhiviimistlus	Pindala	Põrandaviimistluslahendus materjal/toon	Seinaviimistluslahendus materjal/toon	Laeviimistluslahendus materjal/toon
001 002 003 004	Tambur Välisplatform Tambur Õhuvõtukamber	**PV-03 SV-07 LV-01** **PV-03 SV-07 LV-01** **PV-03 SV-07 LV-01** **PV-03 SV-07 LV-01**	1,6 m^2 3,6 m^2 1,6 m^2 m^2	PV-03 **Keraamiline plaat 142x164** BIEN, TWIST HEXAGON värv: hall Vuugitäide: tume hall Servalahendus 01	SV-07 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F310 RGB: $_R$243 $_G$236 $_B$223	LV-04 **Magneesiumoksiid plaat** LUDOX MGO PLAAT Värvipind *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255
• Tuletundlikus: seinad A_2-s1,d0; lagi A_2-s1,d0; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
101	Koridor	**PV-03 SV-07 LV-01**	15,5m^2	PV-03 **Keraamiline plaat 142x164** BIEN, TWIST HEXAGON värv: hall Vuugitäide: tume hall Servalahendus 01	SV-07 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F310 RGB: $_R$243 $_G$236 $_B$223	LV-04 **Magneesiumoksiid plaat** LUDOX MGO PLAAT Värvipind *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255
• Tuletundlikus: seinad A_2-s1,d0; lagi A_2-s1,d0; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
104	Ladu	**PV-09 SV-02 LV-02**	4,3 m^2	PV-09 **Keraamiline plaat 300x300** Arkim Industria . Altair W astM C1028/96 Vuugitäide: valge Libedusklass: R11 Servalahendus 00	SV-02 **Kuusnurkne mosaiik 200(h)x300** Azuvi Perfection Disain: White (valge) Vuugitäide: valge Servalahendus 05 Servalahendus 06	LV-04 **Magneesiumoksiid plaat** LUDOX MGO PLAAT Värvipind *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255
• Tuletundlikus: seinad A_2-s1,d0; lagi A_2-s1,d0; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 4a (erikoormused ja -nõuded ruumides). • Sisetarindite hüdroisolatsioonitööd (niiske ruum põrandatrapiga).						
105A	Köök	**PV-09 SV-02 LV-05**	34,7 m^2	PV-09 **Keraamiline plaat 300x300** Arkim Industria . Altair W astM C1028/96 Vuugitäide: valge Libedusklass: R11 Servalahendus 00	SV-02 **Kuusnurkne mosaiik 200(h)x300** Azuvi Perfection Disain: White (valge) Vuugitäide: valge Servalahendus 05 Servalahendus 06	LV-05 **Ripplagi** *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255 Ecophone Hygiene Performance A C3 20mm mineraalvillast ripplaeplaatide süsteem
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 2 (tavakoormused kuivades ruumides). • Kõik viimistlusmaterjalid peavad olema vastupidavad klooriühenditele.						
105B	Nõudepesu	**PV-09 SV-02 LV-02**	6,3 m^2	PV-09 **Keraamiline plaat 300x300** Arkim Industria . Altair W astM C1028/96 Vuugitäide: valge Libedusklass: R11 Servalahendus 00	SV-02 **Kuusnurkne mosaiik 200(h)x300** Azuvi Perfection Disain: White (valge) Vuugitäide: valge Servalahendus 05 Servalahendus 06	LV-04 **Magneesiumoksiid plaat** LUDOX MGO PLAAT Värvipind *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
106 106	Söögisaal Söögisaali kraanikausside tagune	**PV-01 SV-01* LV-01** **SV-02**	58,9 m^2	PV-01 **Akustiline kate** Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Yellow light 434205 Servalahendus 02	SV-01* **Värvipind:** Tikkurila Symphony F300 RGB: $_R$246 $_G$244 $_B$232 SV-02 **Kuusnurkne mosaiik 200(h)x300** Azuvi Perfection Disain: White (valge) Vuugitäide: valge	LV-03 **Moodulripplagi 600x600:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge 44 dB
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides).						
109 107 114 116 117 216	Tehniline Tehniline Tehniline Tehniline Tehniline ruum Tehniline ruum	**PV-06 SV-09 LV-01** **PV-06 SV-09 LV-01** **PV-06 SV-09 LV-01** **PV-06 SV-09 LV-01** **PV-06 SV-09 LV-01** **PV-06 SV-09 LV-01**	1,8 m^2 13,6 m^2 8,6 m^2 2,2 m^2 14,5 m^2 21,5 m^2	PV-06 **Akustiline kate** Sarlon Sparkling 15 dB Värv: Yellow medium 434215 Servalahendus 02	SV-09 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F386 RGB: $_R$241 $_G$241 $_B$230	LV-01 **Värvipind:** *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255
• Tuletundlikus: seinad B-s1,d0; lagi B-s1,d0; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 4a (erikoormused ja -nõuded ruumides). • Sisetarindite hüdroisolatsioonitööd (niiske ruum põrandatrapiga).						
108	Tambur	**PV-03 SV-07 LV-01**	9,5 m^2	PV-03 **Keraamiline plaat 142x164** BIEN, TWIST HEXAGON värv: hall Vuugitäide: tume hall Servalahendus 01	SV-07 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F310 RGB: $_R$243 $_G$236 $_B$223	LV-03 **Moodulripplagi 600x600:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge 44 dB
• Tuletundlikus: seinad A_2-s1,d0; lagi A_2-s1,d0; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 4a (erikoormused ja -nõuded ruumides).						
110	Tehniline	**PV-12 SV-09 LV-01**	4,7 m^2	PV-12 **Antistaatiline kate** Forbo Colorex basic plus Värv: 611013 sahara Servalahendus 00	SV-09 **Värvipind:** Tikkurila Symphony F386 RGB: $_R$241 $_G$241 $_B$230	LV-01 **Värvipind:** *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255
• Tuletundlikus: seinad B-s1,d0; lagi B-s1,d0; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 4a (erikoormused ja -nõuded ruumides). • Sisetarindite hüdroisolatsioonitööd (niiske ruum põrandatrapiga).						
102B 111B 112B 120A 125 128A 220A 203 207A	WC WC WC Laste WC Inva WC Laste WC Laste WC Inva WC Laste WC	**PV-03 SV-04 LV-04** **PV-03 SV-02 LV-04** **PV-03 SV-02 LV-04** **PV-03 SV-02 LV-04** **PV-03 SV-04 LV-02** **PV-03 SV-02 LV-04** **PV-03 SV-02 LV-04** **PV-03 SV-04 LV-02** **PV-03 SV-02 LV-04**	2,3 m^2 1,4 m^2 1,4 m^2 11,2 m^2 4,4 m^2 10,2 m^2 11,2 m^2 4,5 m^2 11,2 m^2	PV-03 **Keraamiline plaat 142x164** BIEN, TWIST HEXAGON värv: hall Vuugitäide: hele hall Servalahendus 00	SV-02 **Kuusnurkne mosaiik 200(h)x300** Azuvi Perfection Disain: White (valge) Vuugitäide: valge Servalahendus 05 Servalahendus 06 SV-04 **Kuusnurkne mosaiik 200(h)x300** Azuvi Perfection Disain: Black (Must hallidega) Vuugitäide: valge Servalahendus 05 Servalahendus 06	LV-04 **Magneesiumoksiid plaat** LUDOX MGO PLAAT Värvipind *RAL 9010* RGB: $_R$255 $_G$255 $_B$255 LV-02 **Moodulripplagi 600x1200:** Akustiline kivivillaplaat Rockfon Sonar dB 44 Valge
• Tuletundlikus: seinad D-s2,d2; lagi D-s2,d2; põrand B_{FL}-s1. • Keskkonnatingimused$_{RT29\text{-}10769et}$: klass 3 (suur koormus kuivades ruumides). • Sisetarindite hüdroisolatsioonitööd (niiske ruum põrandatrapiga).						

Üldised märkused:

001 Siseviimistlustabeli joonist vaadelda ühtse tervikuna koos arhitektuurse osa ehituskirjelduse, jooniste, spetsifikatsioonide ning eriosade projektidega.
002 Kõik muudatused konstruktsioonide, materjalide, viimistluse ja mõõtude osas kooskõlastada projekteerijaga ja tellijaga.
003 Siseviimistlustabelis esitatud materjalide asendamine tehnilistelt näitajatelt ning arhitektuurselt ja viimistluselt sarnaste materjalide vastu projekteerija vastava kooskõlastuse olemasolul.
004 Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel. Mistahes ebakõlade ilmnemisel projektis / ehituses aegsasti konsulteerida projekteerijaga.
005 Maalritööde puhul kontrollida kohapeal testpindadel värvide tooni vastavust tootjapoolsetele värvikaartidele. Samase RGB/CMYK/NCS vastavuse korral võimalik asendada ühe tootja värviruumi/värvikaardi tooni teise tootja vastava värviruumi/värvikaardi tooniga. Erisused kooskõlastada Projekteerija ja Tellijaga.

Siseviimistlustabeli ülesehitus:

005 Käesolevate Siseviimistlustabeli joonistega on antud hoone sisearhitektuurne siseviimistluslahendus, -materjalid ja -tööd ning nende vastavad tehnilised näitajad, -nõuded ja teostusjuhised; täiendavate üldküsimuste osas vt Seletuskiri; Välispiirete ja ruumidevaheline helitõhusus vt Seletuskiri; avatäidete siseviimistlus ning helitõhususnäitajad vt Avatäidete spetsifikatsioon ja Seletuskiri; hoone ruumide paiknemine vt joonis **AR-4-120 ja AR-4-130**; seinaviimistluse **SV** paiknemine vastavalt tabelile; põrandaviimistluse **PV** paiknemine vastavalt tabelile ja joonistele **SA-4-301 ja SA-4-302**; laeviimistluse paiknemine vastavalt tabelile ja joonistele **SA-4-201 ja SA-4-202**; valgustite tüübid ja paiknemine vastavalt lisale **SA-5-201** ja joonistele **SA-4-201 ja SA-4-202** . Ülevaatlikuse eesmärgil on **SA-5-101**; **SA-5-102** ja **SA-5-103** erinevate ruumide kaupa ruumipõhised nõuded ja siseviimistluslahendused värvikoodidega; **SA-5-104** ; **SA-5-105** siseviimistluse tüübid tehniliste näitajatega; **SA-5-106** siseviimistlustööde teostusjuhised.

ESPLAN
OÜ Esplan, rg-kood 10458912
Kopli 72
10412 Tallinn
+372 660 0750
info@esplan.ee
www.esplan.ee
EP10458912-0001
EL10458912-0001
FPR000302
ELK000024
EEP003322
E 620/2011
© Autoriõigused kaitstud
Jooniste kasutamine
ja levitamine ilma loata keelatud

Vastutav spetsialist Lever Lõhmus	Tellija Viljandi Vallavalitsus	Töö nr_Staadium 1510_TP
Projekteerija Ainiki Niinelaid	Töö nimetus / Aadress Ramsi lasteaia projekteerimine	Mõõtkava 1:100
Projekteerija		Formaat A3
Kuupäev 2015-11-26	Joonise nimetus Siseviimistlustabel (nõuded ruumidele ja siseviimistluslahendused)	Joonise nr SA-5-101