

PV		Aluspinna kahjustatus Viimistletav alus Koormusklass Välimusklass Korrashoiuvahemik Lõppviimistlus Järjekorranumber Läikertühm
Talo 1.3.2.2 Põrandapinnad		
PV-07	Õlitatud parkett	Upofloor harjatud tamm OAK GRAND 138 14mm x 138mm x 2000mm Ühelipiline Tugevus 3,7
PV-09	Keraamiline plaat 300x300	- Märguvates ruumides: - Paigaldusvuuk epoksiid 3 mm. - Märguvates ruumides: - Tugevusklass: min PEI III Libisemiskindlus DIN51130: min R11. Teosatada, Sisetarindite hüdroisolatsioonitööd, eelnevalt ettevalmistatud aluspinnale (märgades ja niisketes ruumides või kuivade ruumide märgades tsoonides - valamud jms veevarustusega tööpinnad).
PV-11	Imitatsioon põrand	- Imitatsioonpõrandakate betoonist aluspinnal. - Konstruksioon: Luxury Vinyl Tiles Kasutusklass: min klass 34 EN685/ISO10874 Kogupaksus: min 2,5 mm EN428/ISO24346 Kulumiskindla kihi paksus: ≥0,7mm EN429 Kulumiskindlus: min grupp T EN660 Pinnakaitse: PUR-tugevdus. Jääkdeformatsioon: ≤0,20 mm EN433/ISO24343 Möötmete stabiilsus: ≤0,1% EN433/ISO2399 Emissioon: FLEX - klass M1 või AgBB Tulepüsisvus: B _{fl} s1 EN13501-1 Libisemiskindlus: DS EN13893 Kemikalikindlus: õlid ja lahustid EN423
PV-12	Antistaatiline kate	Kasutusklass: min klass 34 EN685/ISO10874 Kogupaksus: 10,5 mm Tulepüsisvus: B _{fl} s1 EN13501-1 Libisemiskindlus DIN51130: min R10. Kemikalikindlus: õlid ja lahustid EN423. Toon vastavalt ruumi siseviimistluslahendusele

SV		Aluspinna kahjustatus Viimistletav alus Koormusklass Välimusklass Korrashoiuvahemik Lõppviimistlus Järjekorranumber Läikertühm
Talo 1.3.2.5 Seinte kattetarindid		
Talo 1.3.2.6 Seinapinnad		
SV-07	Värvipind: (Trepikoda, koridor, panipaik)	- MaalritöödeRYL2012 viimistluskombinatsioon: Betoonile: - Toon vastavalt ruumi siseviimistluslahendusele A 41 04Ps1K:31403 .4 - Värvipinna hõrdekindlus ISO11998: klass 1. Fibole: - Läikeaste: 20 (poolmatt) A 41 04Ps1K:31403 .4 - Pind eelnevalt pahteldada vastavalt koormusklassile
SV-08	Värvipind: (Rühmaruumid)	- MaalritöödeRYL2012 viimistluskombinatsioon: Betoonile: - Toon vastavalt ruumi siseviimistluslahendusele A 41 04Ps1K:31403 .4 - Värvipinna hõrdekindlus ISO11998: klass 1. Fibole: - Läikeaste: 12-20 (matt-poolmatt) A 41 04Ps1K:31403 .4 - Värv puhastatav ja pestav - Pind eelnevalt pahteldada vastavalt koormusklassile
SV-09	Värvipind: (Tehniline)	- MaalritöödeRYL2012 viimistluskombinatsioon: Betoonile: - Toon vastavalt ruumi siseviimistluslahendusele A 42 05PS2K:31503 .4 - Värvipinna hõrdekindlus ISO11998: klass 1. Fibole: - Läikeaste: 20 (poolmatt) A 42 05PS2K:31503 .4 - Kipsile: - A 42 05PS2K:31503 .4 - Pind eelnevalt pahteldada vastavalt koormusklassile

LV		Aluspinna kahjustatus Viimistletav alus Koormusklass Välimusklass Korrashoiuvahemik Lõppviimistlus Järjekorranumber Läikertühm
Talo 1.3.2.3 Laetarindid		
Talo 1.3.2.4 Laepinnad		