

# O48 LED O48774421



## O48 LED 6000 HF 740 WBA ALU

Dekoratiivne leedvalgusti 3 kuni 6 m posti otsa. Sobib parkide, jalgteede ja puhkealade valgustamiseks. Valgusti korpus survevalualumiiniumist. Kahe kihiga polüesterpulbervärviga värvitud. Karastatud turvaklaasist klaas. Valgustil on silikoontihend ja kruvid on roostevabast terasest.



### Elektrilised parameetrid

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Maks pingeline (V)                     | 240 |
| Maks sagedus (Hz)                      | 60  |
| Sagedus (Hz)                           | 50  |
| Pinge                                  | 220 |
| Liiteseadmete arv 16A B kaitselülitiga | 7   |
| Liiteseadmete arv 16A C kaitselülitiga | 11  |
| Koguvõimsus (W)                        | 80  |

### Tehnilised andmed

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Maks töötemperatuur Ta | 45  |
| IP klass               | 66  |
| IK klass               | 7   |
| MinTA (°C)             | -40 |

### Optika

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hajuti materjal        | Karastatud klaas                                                  |
| Valgusjaotus üles/alla | 0/100                                                             |
| Optika                 | WBA-Laia valgusjaotusega optika tänava ja kõnnitee valgustamiseks |

### Korpus

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Korpuse materjal | Alumiinium     |
| Korpuse värvus   | Alumiiniumhall |

### Valgusallikas

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Valgusallikas                             | LED   |
| Värviedastustemperatuur                   | 740   |
| Lumen/vatt                                | 72    |
| Arvestuslik eluiga L70 B10 maks Ta korral | 50000 |
| MacAdami samm                             | 3     |
| Lumenid valgustist                        | 5770  |

### Kaal ja mõõdud

|             |      |
|-------------|------|
| Kõrgus (mm) | 140  |
| NetWeight   | 11,5 |
| Pikkus (mm) | 700  |
| Laius mm    | 520  |

### Liiteseade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Liiteseade        | HF |
| Liiteseadmete arv | 1  |

### Märkused

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Vajalik täiendada | Suspension |
|-------------------|------------|

# O48 LED O48774421



## O48 LED 6000 HF 740 WBA ALU

Dekoratiivne leedvalgusti 3 kuni 6 m posti otsa. Sobib parkide, jalgteede ja puhkealade valgustamiseks. Valgusti korpus survevalumiiniumist. Kahe kihiga polüesterpulbervärviga värvitud. Karastatud turvaklaasist klaas. Valgustil on silikoontihend ja kruvid on roostevabast terasest.



## Joonised

