

C80-SR

C80S05100



C80-SR3384 LED 6200 HF 840

Glamox C80-SR on pühendatud pindpaigalduseks pikas ravis. Toode on loodud spetsiaalselt leedidele ning on saadaval nii süvis- kui pinnapealse paigaldusega versioonid



Elektrilised parameetrid	
Maks ping (V)	2 4 0
Maks sagedus (Hz)	6 0
Sagedus (Hz)	5 0
Pinge	2 2 0
Koguvõimsus (W)	5 8
Valgusallikas	
Valgusallikas	LED
Värviedastustemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lumen/vatt	1 0 8
Lumenid valgustist	6 2 3 6
Optika	
Reflektori materjal	alumiinium
Reflektori värvus	Hõbehall
Valgusjaotus üles/alla	0/100
Liiteseade	
Liiteseade	HF
Liiteseadmete arv	2

Kaal ja mõõdud	
Kõrgus (mm)	8 6
Laius mm	6 8
NetWeight	8,6
Pikkus (mm)	3 3 8 4
Paigaldus	
Kaabli sisseviikude arv	2
Ühendusklemm	5x2x2.5mm ² vedruklemm
Läbivjuhtmestus	5x2,5
Rivipaigaldus	Yes
Tehnilised andmed	
IP klass	2 0
Maks töötemperatuur Ta	3 0
Korpus	
Korpuse materjal	Alumiinium
Korpuse värvus	Anodized
Märkused	
Vajalik täiendada	EC_Optic

C80-SR C80S05100



C80-SR3384 LED 6200 HF 840

Glamox C80-SR on pühendatud pindpaigalduseks pikas ravis. Toode on loodud spetsiaalselt leedidele ning on saadaval nii süvis- kui pinnapealse paigaldusega versioonid



Joonised

