

O44 LED 5250822



O44-175 LED 1200 HF 840 MB ALU

Dekoratiivne leed-suundvalgusti sise-ja välitingimustes kasutamiseks. Valgusti korpus on valualumiiniumist. Kaks kattekihti. Komplektis karastatud klaasist kaitseklaas. Silikoontihend, kruvid roostevabast terasest.



Elektrilised parameetrid	
Maks ping (V)	2 4 0
Maks sagedus (Hz)	6 0
Sagedus (Hz)	5 0
Pinge	2 2 0
Koguvõimsus (W)	2 3
Liiteseadmete arv 16A B kaitseülitiga	5 0
Liiteseadmete arv 16A C kaitseülitiga	8 5
Tehnilised andmed	
Maks töötemperatuur Ta	2 5
IP klass	6 5
IK klass	7
MinTA (°C)	- 2 5
Liiteseade	
Liiteseade	HF
Liiteseadmete arv	1

Valgusallikas	
Valgusallikas	LED
Värviedastustemperatuur	CRI > 80, 4000K
Luumen/vatt	5 3
Luumenid valgustist	1 2 2 8
Arvestuslik eluiga L70 B10 maks Ta korral	50 000
MacAdami samm	3
Kaal ja mõõdud	
Laius mm	1 7 5
NetWeight	2,3
Pikkus (mm)	3 0 0
Kõrgus (mm)	7 5
Korpus	
Korpuse materjal	Alumiinium
Korpuse värvus	Alumiiniumhall
Optika	
Hajuti materjal	Karastatud klaas

O44 LED 5250822



O44-175 LED 1200 HF 840 MB ALU

Dekoratiivne leed-suundvalgusti sise-ja välistingimustes kasutamiseks. Valgusti korpus on valualumiiniumist. Kaks kattekihti. Komplektis karastatud klaasist kaitseklaas. Silikoontihend, kruvid roostevabast terasest.



Joonised

